SHARP®

「Plasmacluster」與「Device of a cluster of grapes」為夏普公司的註冊商標或商標。

HIGH-DENSITY 25000*

室內機	室外機
（冷暖型）	
AY-*	AE-*
（冷專型）	
AH-*	AU-*

* 技術標記中的數字表示供應到 1cm³ 空氣裡的大約離子數。測量方式是將空調機靠牆壁置放，在最大風量下，於具有「高濃度 Plasmacluster 25000」適用區域（比地板高 1.2 m 處）之房間中心周圍進行。

產品規格

室內機			AY-28VAMH-W	AY-36VAMH-W	AY-40VAMH-W	AH-28VAMH-W
室外機			AE-28VAMH	AE-36VAMH	AE-40VAMH	AU-28VAMH
種類			分離式・冷氣暖氣除濕型			分離式・冷氣除濕型
電源			單相 220V 60Hz			
冷氣能力		kW	2.80	3.60	4.10	2.80
暖氣能力		kW	3.40	4.00	4.50	
冷氣季節性能因數 (CSPF)		kWh/kWh	6.22	6.02	5.51	6.39
冷氣消耗功率		W	620	870	1160	630
暖氣消耗功率		W	800	1000	1160	
冷氣運轉電流		A	3.5	4.8	5.6	3.2
暖氣運轉電流		A	4.3	5.3	5.6	
冷氣起動電流		A	3.5	4.8	5.6	3.2
冷媒種類・充入量		g	R32・870	R32・870	R32・870	R32・560
重量	室內機	Kg	10	10	11	10
	室外機	Kg	30	30	30	27
外型尺寸 (W×H×D)	室內機	mm	798×249×299			
	室外機	mm	780×540×269			
生產國別			泰國			

室內機			AH-36VAMH-W	AH-40VAMH-W	AH-50VAMH-W	AH-63VAMH-W
室外機			AU-36VAMH	AU-40VAMH	AU-50VAMH	AU-63VAMH
種類			分離式・冷氣除濕型			
電源			單相 220V 60Hz			
冷氣能力		kW	3.60	4.10	5.00	6.20
暖氣能力		kW				
冷氣季節性能因數 (CSPF)		kWh/kWh	5.95	5.51	5.46	5.33
冷氣消耗功率		W	950	1160	1400	1840
暖氣消耗功率		W				
冷氣運轉電流		A	4.8	5.7	6.8	8.8
暖氣運轉電流		A				
冷氣起動電流		A	4.8	5.7	6.8	8.8
冷媒種類・充入量		g	R32・560	R32・560	R32・570	R32・650
重量	室內機	Kg	10	11	12	12
	室外機	Kg	27	27	30	39
外型尺寸 (W×H×D)	室內機	mm	798×249×299		1006×316×249	
	室外機	mm	780×540×269		780×540×269	850×710×330
生產國別			泰國			

現有物質含有情況標示

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
室內機風扇馬達	○	○	○	○	○	○
室外機風扇馬達	○	○	○	○	○	○
室內機擺動馬達	—	○	○	○	○	○
壓縮機	—	○	○	○	○	○
控制基板	○	○	○	○	○	○
熱交換器	○	○	○	○	○	○
外殼與其他金屬元件	○	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3.〝—〞係指該項限用物質為排除項目。